

## 鸿羽 820 远距离安卓手持机



### 主要功能

- 高 RFID 性能：采用 Impinj R2000/E710 芯片，超高频 12 米以上读取距离
- 高配置：Android 9.0 OS，MTK MT6762 八核 2.0GHz
- 人性化：手柄符合人体工程学设计，重量轻
- 高防护等级：工业 IP65 坚固耐用，1.5 米跌落规格，适用于各种恶劣环境

## 规格参数

### 性能参数

处理器	MTK MT6762 八核(4×A53 2.0Ghz, 4×A53 1.5Ghz)
操作系统	Android 9.0
内存	64 GB ROM+4 GB RAM
显示屏	5.46" HD+ 720×1440
通讯接口	Type-C USB
扩展卡槽	1 个 Micro SD 卡槽, 2 个 SIM 卡槽
提示	LED 提示/音频提示

### 网络参数

WIFI	802.11a/ac/b/g/n (2.4G+5G) GSM : B2/B3/B5/B8 CDMA/CDMA-EVDO : BC0 TD-SCDMA : B34/B39
WWAN	WCDMA : B1/B8 TDD-LTE Bands : B34/B38/B39/B40/B41 LTE_FDD/TDD Bands : B1/B3/B8 CA(聚合载波): B3+B3 下行 2CA ; B1+B3 下行 2CA
GPS	支持 GPS/AGPS/Glonass/北斗
蓝牙	5.0

### UHF RFID

空口协议	ISO 18000-6C/EPC C1G2, ISO 18000-6B, GB/T 29768-2013 (选配), GJB 7377.1A-2018 (选配)
识别距离	0~ ≥12m(与标签即环境有关)
天线	圆极化 4dBi
RF 输出功率	0-33dBm 可调 美国 : 902-928MHz (FCC part 15)
工作频率	欧洲 : 865-868MHz (ETSI EN 302 208) 中国 : 920-925MHz(CMII)

### 物理参数

尺寸(L x W x H)	159.5mm×99mm×147.69mm
重量	约 630g
扩展存储卡支持规格	T-flash 卡 (最高支持 64G)
存储温度	-40°C ~ +85°C
工作温度	-20°C ~ +70°C
湿度	5% RH ~ 95%RH (无凝结)
跌落规格	1.5 米跌落

防护等级	IP65
<b>数据采集处理</b>	
摄像头	1300 万像素 PDAF 快速对焦彩色摄像头+补光灯，500 万像素前置摄像头
扫描引擎	二维影像扫描引擎
<b>电池</b>	
电池容量	可充电锂聚合物 10,000mAh
<b>配件</b>	
适配器	输入交流 100V ~ 240V / 输出 直流 9V 2A

## 外观结构

